

中小型会议室

Avaya IX™ HC020 / HC050 快捷会议摄像机



简单、强劲的会议体验

Avaya提供的高清 (HD) 视频会议系统包含了最新的顶尖视频技术，其先进功能对于当今的室内视频系统部署来说不可或缺。

Avaya IX™ HC020/HC050 快捷会议摄像机是中小型会议室的最新摄像机附件，可以作为XT上的第一摄像头或附加摄像头。通过远程控制、Scopia Control、Web界面或API等，用户能从XT会议室系统直接完整控制它的各种功能。

快捷会议摄像机支持您的中型、小型会议室和临时会议角等各类空间，让培训、头脑风暴、团队与客户会议等使用个人连接就能尽享通用性、安全性和卓越会议体验。它安装简单，使用方便，不但非常适合工作组和中小型企业应用，也能成为大型企业协作环境的一个有效补充。

- 经济实惠的企业级功能
适用任意规模公司
- 直观、易用
- 卓越高清体验
- 部署简单

Avaya IX™ HC020 快捷会议摄像机

HC020既适合作为XT系列全线产品的第一或第二摄像头,也可以担当Avaya IX™ Workplace客户端的笔记本电脑摄像头。作为一种全高清的USB固定摄像头,它借助超清4K传感器提供了高质量的1080p30视频信号,支持数字变焦(1080p分辨率最高2倍变焦,720p最高3倍变焦),还可选发送未压缩的HDMI信号。它还小型会议室准备了单向POD麦克风选件。



内置麦克风

- 中小型会议室**
音/视频会议
- 1080p30 信号**
- 8x 数字聚焦 (EPTZ)**
- 105° 水平视野**
- USB**
(摄像机与编解码器的最大距离为3米,且需要摄像机电源)

Avaya IX™ HC050 快捷会议摄像机

HC050既适合作为XT系列全线产品的第一或第二摄像头,也可以担当Avaya IX™ Workplace客户端的笔记本电脑摄像头。它是一个全高清光学变焦USB摄像,提供1080p30视频信号和12倍光学变焦,堪称中小型会议室的理想解决方案。它还小型会议室和中型会议室分别准备了单向POD麦克风和三向POD麦克风选件。



内置麦克风

- 音/视频会议**
中小型会议室
- 1080p30 信号**
- PTZ-12x 光学变焦**
- 72° 水平视野**
- USB**
(摄像机与编解码器的最大距离为3米,且需要摄像机电源)



关于Avaya

体验是企业的立足之本。而每一天，都有成百上千万的类似体验依托 Avaya (NYSE:AVYA)得以实现。一百多年以来，我们始终在努力帮助全世界各地的企业，为他们的客户和员工打造智慧通信体验，支持他们的业务走向成功。Avaya开放、融合、创新的解决方案旨在增强和简化通信与协作 - 无论在云端、自建还是二者混合。为了加快您的业务成长，我们致力创新、合作，专注未来，永不懈怠。希望打造真正的重要体验吗？我们正是最值得您信赖的技术公司。访问我们的网站 www.avaya.com/cn。

技术规格：

		
摄像头模式	HC020 1080p@30	HC050 12倍 1080p30
图像模式	4K@30/25CMOS1/2.7英寸	CMOS1/2.7英寸
笔记本电脑视频格式	4K@30/25 1080p60/50/30/25	1080p30/25 720p30/25
XT视频格式	1080p30 / 720p30	1080p30 / 720p30
视频信号	USB压缩 (H.264) 或HDMI未压缩	USB压缩 (H.264)
焦距	f=2.8毫米	f3.5毫米~42.3毫米, F1.8~F2.8
最小物距(宽)	500 毫米	100 毫米
最低照度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
HFoV	104°	72°
VFoV	68°	43°
光学变焦(*)	NA	12倍
数码变焦(*)	8倍	16倍
平移范围	ePTZ (**)	+/-170°
斜倾范围	ePTZ (**)	+/- 30°
串行控制	通过USB	串行输入输出USB
天花板安装	支持	支持
摄像头安装	三脚架螺丝孔 (1/4-20 UNC)	三脚架螺丝孔 (1/4-20 UNC)
重量	0.35公斤	0.91公斤
尺寸(宽/高/长)	194 毫米 x 34 毫米 x 42 毫米 (无支架)	128.5 毫米 x 118 毫米 x 156.2 毫米
输入电流(最大)	1 A	1A
支持IX™ Workplace	是	是
视频配置	白平衡 (自动/手动) ; 对焦模式 (自动/手动) ; 锐化; 背光; 曝光补偿; 图片 (自动/手动) 和WDR等级	
电压范围	5V(USB)	直流12V
红外接收器作为TTL信号	不可用	不可用
摄像头输出	USB-HDMI	USB
麦克风	内置, 频率响应50Hz - 8KHz, 半径3米全方位 (直径6米), 360度覆盖	内置, 频率响应50Hz - 8KHz, 半径3米全方位 (直径6米), 360度覆盖
预设	122 (所有相连摄像头, 直接在XT编解码器上)	
远端摄像头控制	通过XT编解码器 (H.224、H.281)	

(*) 某些XT型号的变焦系数限制为5倍, 例如IPO XT。变焦升级许可可以激活指定型号的完整变焦功能

(**) 启用摄像头变焦后可支持数字水平倾斜。

(***) 未来固件版本的XT高级设置可能允许升级至 HFoV 84°/ VFoV 51°



关注Avaya官方微信
了解更多详情

