



设备与电话

# Avaya IX™ XT 沉浸式 会议室系统

定制化、浸入式远程  
呈现

Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统能够为用户再现实际会议体验，打造栩栩如生的临场感受。它可针对单个会议室和客户的独特要求量身定制。XT网真平台由Avaya的全球渠道合作伙伴网络负责安装和配置，以一种高性价比和极其灵活的方式让合作伙伴能够满足各种客户部署环境下的特殊需求。

客户可以同他们的Avaya业务伙伴密切合作，共同定义安装过程，保证会议室设置最符合您的环境与预算要求，利用Scopia XT网真平台打造出与众不同、独具特色的定制化远程呈现体验。

## 逼真的沉浸式体验

再现实际会议体验。Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统融合了多种最尖端技术，支持全高清1080p视频、立体声音频和最高1080p60的PC数据共享，让用户感觉身临其境，会议体验栩栩如生。

## 突破性的实惠定价

Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统让企业能以突破性的实惠价格营造出卓越的沉浸式体验。它不但提供了逼真的沉浸式视频协作功能，而且价格远远低于市场上绝大多数类似解决方案，这使它能够从竞争中独树一帜，脱颖而出。



### 产品亮点

- 沉浸式逼真体验
- 可定制, 高度灵活
- 卓越互操作性
- 直观的Apple iPad与iPhone控制
- 突破性的实惠定价

### 灵活、可定制

Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统提供的沉浸式远程呈现体验能针对单个会议室和客户的独特要求量身定制。它的具体安装和配置由我们的全球专家合作伙伴网络负责, 部署方式经济、灵活、性价比出色, 强大校准与设置工具保证了它在各种不同状况下都能维持最佳质量。XT7100和XT5000系统的部署非常简单, 利用由Avaya IX Workplace创建的配置文件, 根据启动时输入的配置代码就能实现自动配置。

### 卓越互操作性

Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统与Avaya Equinox媒体服务器或Elite 6000 MCU相结合, 能与lifesize、Polycom和Tandberg的特定网真系统、以及任何基于标准的视频会议系统流畅互操作, 提供完整的视频、音频和H.239数据协作。

### 直观的Apple iPad与iPhone控制

Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统的使用非常简单, Apple iPad与iPhone平台的Scopia控制应用让用户几乎无需任何学习过程就能轻松上手。不必多少培训或指导, 哪怕头一次使用的用户也能轻松发起呼叫, 控制自己的Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统, 或是主持召开会议。

# 作为全球通信领域的百年领袖， Avaya能针对您的员工的具体需求量身定制通信解决方案，帮助您的公司最大限度提高工作效率。

## Avaya IX™ XT沉浸式会议室系统的规格

### 平台组件

- 3个网真许可  
可供3个XT7100/XT5000视频会议系统解锁网真功能
- 摄像头支架，支持3个摄像头
- 控制应用，适用于Apple iPad和iPhone平台1
- 校准程序，适用于Windows PC平台
- 系统集成商部署手册

### 必要配件 (不包含)

- 3套XT7100/XT5000视频会议系统
- Avaya IX Workplace Management，含内部网守软件许可

### 由集成商提供的配件

- 桌椅，具体取决于Avaya制订的设计指导方针
- 3个显示屏 (建议50寸或更大尺寸)，挂壁式安装
- 音频放大器和扬声器 (除非使用显示器内置的扬声器)
- 带合适的扩展基座的Apple iPad或iPhone
- 可选投影仪或者第四块显示屏，用于数据协作
- PC服务器，用于Equinox Management

### 显示器支持

- 3个高清视频监视显示器，使用HDMI端口；建议50、55、60、65英寸大小；65英寸为最佳 (3个视频显示器必须完全一致 - 同样的型号、制造商、大小和分辨率)
- 高清数据显示屏，通过HDMI主编解码器端口连接；42到50英寸；最高分辨率1920 x 1080

### 高清摄像头

- 3个高清摄像头
- 分辨率：1920 x 1080
- 固定云台位置设置
- 颜色与亮度校准
- 定焦
- 简单Windows PC摄像头校准工具，用于精准位置设置

### 视频

#### 视频分辨率与格式

- 每个编解码器1080p (1920 x 1080) @2 Mbps 或更高
- 每个编解码器720p (1280 x 720) @768 kbps 或更高
- 16 x 9长宽比

#### 视频标准

- H.263, H.263+, H.264, H.264 HighProfile, H.265 HEVC, SVC

#### 视频输入 (3+1输入源)

- 13路HDMI摄像头输入 (每个编解码器各一个)
- 1路DVI-I PC输入DVI/XGA, 附带线缆适配器 (主编解码器)

#### 视频输出 (3+1输出源)

- 3路HDMI输出，提供高清视频 (每个编解码器各一个)
- 1路HDMI H.239数据内容输出 (主编解码器)

### 音频

#### 音频特性

- 2个数字麦克风阵列盒 (级联)
- 静音按钮
- 频响范围：50-20,000 赫兹
- 所有音频输入与输出都连接到主编解码器
- 支持立体声音频，配备高级XT 3向麦克风阵列盒 (XT7100附带)

#### 音频标准

- G.711, G.722, G722.1 Annex C, G.719, AAC-LD, AAC-LC

#### 音频输入

- 1个3.5毫米 (1/8英寸) Line-Out插孔 (模拟/数字，带mini-TOSLINK适配器)
- 1个麦克风盒 (RJ-11)

#### 音频输出

- 1个HDMI端口
- 1个3.5毫米 (1/8英寸) Line-Out插孔 (模拟/数字，带mini-TOSLINK适配器)

### 支持服务

Avaya 提供的全套服务旨在帮助企业最大限度利用视频投资。战略与技术咨询同部署与客户定制服务相结合，确保客户的视频协作能够成功运行，并与业务需求保持一致。

Avaya支持服务通过软件更新、升级、远程维护和专家维修等最大限度确保客户系统的正常运行。

### 用户界面

- Apple iPad和iPhone平台Scopia Control应用1
- 摄像头校准工具, Windows PC平台

### Web管理

- 不支持通过web的配置、呼叫功能, 诊断与管理功能访问支持下列浏览器: Internet Explorer8.0+, Firefox 3.6+, Safari 5.0+, Chrome 11.0+, Opera 11+

### 网络要求

- H.265 (仅限XT7100) 6-8 Mbps (推荐8 Mbps, 以保证最佳体验)
- H.264 High Profile
- (XT7100 / XT5000) 8-10 Mbps (推荐10 Mbps, 以保证最佳体验)
- 3个10/100/1000 Base-T全双工端口 (RJ45)

### 供电要求

- 3个100-240伏交流, 50-60 赫兹, 最大 2.5安

### Avaya网真平台解决方案要求

- 点对点Scopia网真: Equinox Management, 含内置网守
- 标准高清视频多方网真和第三方网真系统: 内置网守的Equinox Management, 和Equinox媒体服务器或Scopia Elite 6000系列MCU

如需了解详细规格资料, 请参考 XT7100/XT5000产品手册。

## 关于Avaya

体验是企业的立足之本。而每一天, 都有成百上千万的类似体验依托 Avaya (NYSE:AVYA)得以实现。一百多年以来, 我们始终在努力帮助全世界各地的企业, 为他们的客户和员工打造智慧通信体验, 支持他们的业务走向成功。Avaya通过开放、融合、创新的解决方案协助您增强并简化通信与协作, 无论是在云端、自建还是二者混合。为了加快您的业务成长, 我们致力创新、合作, 专注未来, 永不懈怠。希望打造真正的重要体验吗? 我们正是最值得您信赖的技术公司。访问我们的网站 [www.avaya.com/cn](http://www.avaya.com/cn)。

1. Scopia Control使用网真许可解锁。这个软件可以从苹果应用商店免费下载。不含iPad、iPhone和设备扩展底座。

